

Proyector InFocus IN2128HDa

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: SP- LAMP-087

Vida útil: 3500 h / 7000 ECO /

Potencia de la lámpara: 240W

Brillo: 3500 lm / 3200 en modo eco /

Contraste dinámico: 15000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9 , 16:10, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1 m

Distancia de proyección,max: 10m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62m

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / x2 /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 ECO /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

62 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 V Modo Eco /

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso: 3,2 kg

62 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 /LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 V Modo Eco /

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220mm

Peso: 3,2 kg

2 kg

2 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 en modo ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) / x2 / LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 32 dB / 30 en modo ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 108x292x220 mm

Peso: 3,2 kg