Bomba de superficie Calpeda NM 32/12FE

Propsito: agua pura

Caractersticas

Mx. capacidad: 15000 l/h / mximo /

Mx. altura: 13 m / mximo /

Presin mxima de funcionamiento: 10 bar Principio de funcionamiento: centrfugo

Dispositivo: succin normal

Altura de succin: 7 m Mx. Iquido t: 90 °C

Sistema de aspiracin: etapa nica Ex. puerto de conexin / grifo: 1 1/4"

Conexin de entrada / grifo: 2"

Motor

Potencia: 550W Potencia: elctrico Tensin: 380V

Tipo de motor: asncrono

General

Clase de proteccin (IP) : 54 Marca pas de origen: Italia

Material de la caja: hierro fundido

Material del impulsor/tornillo: hierro fundido

Dimensiones: 405x252x190 mm

Peso: 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente mxima - 40 °Modificaciones del modelo: En los modelos marcados B-NM, B -NMS: el cuerpo y el impulsor estn hechos de bronce. El peso y las dimensiones son diferentes (ver tabla de dimensiones) Modelos con marca NMM - equipados con motor monofsico La temperatura ambiente mxima es de 40 °Modificaciones del modelo: En los modelos marcados B-NM, B-NMS, el cuerpo y el impulsor son de bronce. El peso y las dimensiones son diferentes (ver tabla de dimensiones) Modelos con marca NMM - equipados con motor monofsico La temperatura ambiente mxima es de 40 °Modificaciones del modelo: En los modelos marcados B-NM, B-NMS, el cuerpo y el impulsor son de bronce. El peso y las dimensiones son diferentes (ver tabla de dimensiones) Modelos con marca NMM - equipados con motor monofsico