

Caldera de calefaccin Buderus Logamax U072-24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 192 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Potencia mnima: 7.2 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 150W

Refrigerante mnimo t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 82°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Cmara de combustin: cerrado (turbocargado)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /

Presin nominal de entrada de gas: 16 mbar

Caudal mximo de gas: 2,8 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l

Presin del vaso de expansin: 0,5 bar

Tubos de conexin

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del agua fallo de la llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x299 mm

Peso: 34 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x299 mm

Peso: 34 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x400x299 mm

Peso: 34 kg