

Caldera de calefaccin Hotpoint-Ariston Genus Premium EVO

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 676 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 84,5 kW

Fuente de alimentacin: 220V

Mnimo t refrigerante : 35 °C

Mxima refrigerante t: 82°C

Mxima presin del circuito calefaccin: 4 bar

Refrigeradores de consumo

Sensor exterior

Bomba de circulacin

Autobs control: Bus BridgeNet

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 105.6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 110/150 mm

Grficos de tuberías de conexin

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: presin de gas cadasobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de traccincorte de energaperturbacin en la circulacin del aguacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 888x465x585 mm

Peso: 80 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de traccincorte de energaperturbacin en la circulacin del aguacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD) : 888x465x585 mm

Peso: 80 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de

traccincorte de energaperturbacin en la circulacin del aguacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD) : 888x465x585 mm

Peso: 80 kg