

Proyector InFocus IN3136a

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de lámpara: SP-LAMP-092

Vida útil: 3000 h / 7000 en modo eco /

Brillo: 4500 lm / 4000 en modo eco /

Relación de contraste: 8000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia de exploración de líneas: 15,3 - 90 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1,2 m

Distancia de proyección, mín/máx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,65 - 8,15 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL Compatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 35 en modo ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,1 kg

1 kg

1 kg

15 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de utilidad: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 35 en modo económico /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261mm

Peso: 3,1 kg

15 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de utilidad: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 35 en modo económico /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261mm

Peso: 3,1 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 37 dB / 35 ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,1 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)
Comn

Ruido (nominal): 37 dB / 35 ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)
General

Ruido (nominal): 37 dB / 35 ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,1 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)
General

Ruido (nominal): 37 dB / 35 ECO /

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,1 kg