

# Ventilador de escape Vortice Punto Filo MF 100/4 LL

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 98 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 85 m/h

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia : 15 W

Funciones y caractersticas: comprobar compuerta / persianas automticas

Nivel de ruido: 31 dB

Nivel de proteccion: IPX4

Marca pas de origen: Italia

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 17 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 60 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,09 A Presin -

29 Pa Diferencias de modelo:Modelo MF 100/4 - motor sin rodamientos de bolas Modelo MF 100/4

LL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo MF 100/4 LL - sin

funciones y caractersticas adicionales Modelo MF 100/4 T LL - con temporizador de apagado

Modelo MF 100 /4 T HCS LL - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo

MF 100/4 PIR LL - tiene un sensor de movimiento