

Extractor Vortice Punto Filo MF 150/6 LL

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 156 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 335 m/h

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia : 28 W

Funciones y caractersticas: comprobacin de compuertas / persianas automticas

Nivel de ruido: 40 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Marca pas de origen: Italia

Altura del panel decorativo: 214 mm

Ancho del panel decorativo: 214 mm

Grosor del panel decorativo: 17 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 79 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,15 A Presin -

59 Pa Diferencias de modelo:Modelo MF 150/6 - motor sin rodamientos de bolas Modelo MF 150/6

LL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo MF 150/6 LL - sin

funciones y caractersticas adicionales Modelo MF 150/6 T LL - con temporizador de apagado

Modelo MF 150 /6 T HCS LL - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo

MF 150/6 PIR LL - tiene un sensor de movimiento