

Cmara Canon PowerShot SX530 HS

Color:

Tipo de cmara: digital compacta

Matriz

Matriz : CMOS (CMOS)/BSI, procesador DIGIC 4+/
Tamao del sensor: 1/2,3"

MP totales : 16,8

MP efectivos : 16

Tamao mximo de imagen: 4608x3456 pxeles

Sensibilidad (ISO): 100-3200

Objetivo

Apertura: f /3,4 - f/6,5

Distancia focal: 24-1200 mm

Zoom ptico: 50

Zoom digital: 4

Enfoque manual:

Estabilizacin de imagen: ptica

Distancia mnima de enfoque: 5 cm

Macro fotografa, desde: 1 cm

Hacer una foto

Programas sujetos: 9

Medicin del balance de blancos:

Compensacin de exposicin: ± 2 EV, en incrementos de 1/3 EV

Modos de exposicin: automtico prioridad de obturacin prioridad de aperturamodo manual

Sistema de medicin: puntoponderado al centromatriz (evaluativa)

Grabacin de vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pxeles 30 fps

Disparo Full HD (1080): 1920 x 1080 pxeles 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H.264

Duracin mxima del vdeo: limitada por el tiempo/30 min/limitada por la memoria/4 GB para un

archivo /

Puertos de conexin: HDMI / mini /v 1.4Salida de vdeoSalida de audio

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Toma nica Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque 9 piezas

Visor y obturador

Visor: falta

Velocidad de obturacin: 15 – 1/2000 s

Disparo continuo: 1,6 fps

Disparador automtico: / 2 o 10 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\' / 5 niveles de brillo /

Resolucin de pantalla: 461 kpx

Acelermetro:

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria : SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Wi-FiNFC-chip

Flash

Flash integrado:

Rango de aplicacin: 5,5 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 210 disparos/modo econmico hasta 290 unidades/

Total

Modelo de caja/caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material del cuerpo: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120 x 81,7 x 91,9 mm

Peso: 442 g

5 m

Comida

Tipo de energia: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB -6LH

Disparos por carga: 210 unidades/modo Eco hasta 290 unidades/

General

Estuche/modelo de estuche: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120 x 81,7 x 91,9 mm

Peso: 442 r

5 m

Comida

Tipo de energia: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB -6LH

Disparos por carga: 210 unidades/modo Eco hasta 290 unidades/

General

Estuche/modelo de estuche: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120 x 81,7 x 91,9 mm

Peso: 442 r

9 mm

Peso: 442 g

9 mm

Peso: 442 g