

Cmara Nikon D5500 kit 18-55

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 84

Matrix

Matrix: Procesador CMOS/Expeed 4 /

Tamaño del sensor: APS-C / 23,5x15,6 mm /

MP totales : 24.78

MP efectivo: 24.2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 px

Sensibilidad del sensor (ISO): 100-25600

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Sin filtro AA

Objetivo

Montura (montura): Nikon F

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Hacer una foto

Programas de escenas: 23

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 100 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 7 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: ± 2 (3 fotogramas en 1/3 EV, en incrementos de 1/2 punto) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Grabación de formatos de archivo: MOV / compresión hasta H.264, MPEG-4 /

Vídeo de enfoque manual

Duración máxima de vídeo: limitada por la memoria

Puertos de conexión : HDMI/mini/v 1.4 Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 39 piezas

Enfoque tctil

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (rflex)

Recorte del visor: 0,82 x

Cobertura frontal: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 5 fps / s

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 5, 10 , 20 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1037Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC/UHS-I/

Comunicaciones: Wi -FiControl de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Nmero de gua: 12

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL14, MB-D53 , MB -D5300, MK-D5300, BP-D5300, BG-D5300, EN-EL14a

Disparos por carga: 820 piezas

General

Modelo de cargador: MH -24

Modelo remoto/sincronizador: MC-DC2, WR-1,WR-R10

Material de la caja: plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 124x97x70 mm

Peso: 420 g