

Extractor VENTS 100 Silenta-MBTH

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Capacidad (campana): 78 m/h

Tensin de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 5,5 W

Caractersticas y caractersticas: Interruptor de cable; Temporizador de apagado; Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min

Control de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor: Consumo de corriente - 0.035 A Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-MBTH - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-MBTH L - motor con rodamientos de bolas Modificaciones de modelo: Modelo 100 Silenta-M - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 Silenta-M K - con antirretorno Modelo 100 Silenta-MT - tiene un temporizador de apagado Modelo 100 Silenta-MT K - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo 100 Silenta-MTH - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MTH K - tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad y sensor de movimiento Modelo 100 Silenta-MTP K - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 Silenta-MB - tiene interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MB K - tiene vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT - tiene temporizador de apagado y interruptor de cordn Interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBTH - incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MBTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sonda de humedad