

# Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-M K L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad ( extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funciones y caractersticas: comprobacin de compuertas / persianas automticas

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

Funciones adicionales y capacidades del extractor de aire: Consumo de corriente - 0.035

ADiferencias de modelo:Modelo 100 Silenta-M K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100

Silenta-M KL - motor con cojinetes de bolas tiene un temporizador de apagado Modelo 100

Silenta-MT KL - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo 100

Silenta-MTH L - tiene un temporizador de apagado y sensor de humedadModelo 100 Silenta-MTH

KL - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y apagado del sensor de humedad y

sensor de movimientoModelo 100 Silenta-MTP KL - tiene una vlvula de retencin,temporizador de  
apagado y sensor de movimientoModelo 100 Silenta-MB L - tiene un interruptor de cordn Modelo

100 Silenta-MB KL - tiene una vlvula de retencin y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT

L - tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta -MBTH L:

incluye un temporizador de apagado, un cable de traccin y un sensor de humedad Modelo 100

Silenta-MBTH KL: incluye una vlvula de retencin, un temporizador de apagado, un cable de traccin  
y un sensor de humedadinterruptor de cordn y sensor de humedadinterruptor de cordn y sensor de

humedad