

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-MT K L

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,035

Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-MT K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100

Silenta-MT KL - motor con cojinetes de bolas tiene temporizador de apagado Modelo 100

Silenta-MT KL - tiene vlvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 100 Silenta-MTH L -

tiene temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MTH KL - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y apagado del sensor de humedad y sensor de

movimiento Modelo 100 Silenta-MTP KL - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y

sensor de movimiento Modelo 100 Silenta-MB L - tiene un interruptor de cordn Modelo 100

Silenta-MB KL - tiene una vlvula de retencin y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT L -

tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta -MBTH L - Incluye

temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MBTH KL - Incluye

vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad interruptor de cordn y sensor de humedad interruptor de cordn y sensor de humedad