

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-MTH L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funciones y caractersticas: temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Control de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

Funciones adicionales y opciones de extractor de aire:Consumo de corriente - 0,035 A Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-MTH - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-MTH L - motor con rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-MT L - tiene temporizador de apagadoModelo 100 Silenta-MT KL - tiene vlvula de retencin y temporizador de apagadoModelo 100 Silenta-MTH L - tiene un temporizador de apagado y sensor de humedad -MTP L - tiene un temporizador de apagado y sensor de movimientoModelo 100 Silenta-MTP KL - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimientoModelo 100 Silenta-MB L - tiene un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MB KL - tiene una vlvula de retencin y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT L - tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta -MBTH L - Incluye temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MBTH KL - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sensor de humedadtemporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedadtemporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad