

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-MTH K L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5.5 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido : 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,035 A

Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-MTH K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100

Silenta-MTH KL - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo:Modelo 100 Silenta-M L:

sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo 100 Silenta-M KL: tiene una vlvula de retencin

Modelo 100 Silenta-MT L: tiene un temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor

de humedad Modelo 100 Silenta-MTH KL: tiene una vlvula de retencin , temporizador de apagado y

sensor de humedad MB L - con interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MB KL - con vlvula de

retencin e interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT L - con temporizador de apagado e

interruptor de cordntemporizador de apagado e interruptor de cordnModelo 100 Silenta-MBTH L:

incluye un temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedadModelo 100

Silenta-MBTH KL: incluye una vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y

sensor de humedad