

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-MTP K L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5.5 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / de 2 a 30 minutos /; sensor de movimiento / rango de 1 en adelante hasta 4 metros con un campo de visin de 100° /

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,035

Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta -MTP K - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-MTP KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 Silenta-M L: sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo 100 Silenta-M KL: tiene una vlvula de retencin Modelo 100 Silenta-MT L: tiene un temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MTH KL: tiene una vlvula de retencin , temporizador de apagado y sensor de humedad MB L - con interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-MBTH L: incluye un temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-MBTH KL: incluye una vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad