

Extractor VENTS 125 Silenta-MTH K

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (escape): 152 m/h

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 9,1 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /; Sensor de humedad / 60 a 90% de humedad /

Nivel de ruido: 31 dB

Nivel de proteccin : IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,059

Diferencias de modelo: Modelo 125 Silenta-MTH K - Motor sin rodamientos de bolas Modelo 125

Silenta-MTH KL - Motor con rodamientos de bolas Modelo 125 Silenta-MT K - tiene vlvula de

retencin y temporizador de apagado Modelo 125 Silenta-MTH - tiene temporizador de apagado y

sensor de humedad 125 Silenta-MTP K - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y

sensor de movimiento Modelo 125 Silenta-MB - con interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-MB K -

con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-MBT - con temporizador de

apagado e interruptor de cordn Interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-MBTH - incluye

temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 Silenta-MBTH K:

incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sonda de humedad