

Ventilador de escape VENTS 125 Silenta-M L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 152 m/h

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 9,1 W

Nivel de ruido: 31 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de montaje (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,059

Diferencias de modelo: Modelo 125 Silenta-M - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125

Silenta-M L - motor de rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 Silenta-M L:

sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo 125 Silenta-M KL: tiene una vlvula de retencin

Modelo 125 Silenta-MT L: tiene un temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor

de humedad Modelo 125 Silenta-MTH KL: tiene una vlvula de retencin , temporizador de apagado y

sensor de humedad MB L - con interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-MB KL - con vlvula de

retencin e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-MBT L - con temporizador de apagado e

interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-MBTH L:

incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125

Silenta-MBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y

sensor de humedad