Bomba de superficie Pedrollo HF 50B

Propsito: agua pura

Caractersticas

Mx. capacidad: 18000 l/h / mximo /

Mx. altura: 9 m / mximo /

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Principio de funcionamiento: centrfugo

Altura de succin: 7 m Mx. Iquido t: 90 °C

Sistema de aspiracin: etapa nica Ex. puerto de conexin / grifo: 1 1/2" Conexin de entrada / grifo: 1 1/2"

Motor

Potencia: 370W Potencia: Elctrico Tensin: 380V

General

Clase de proteccin (IP): 44 Marca del pas de origen : Italia

Material de la carcasa: hierro fundido

Material del impulsor/sinfn: latn Dimensiones: 276x165x200 mm

Peso: 7,6 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente mxima - 40 °Modificaciones del modelo: Modelos con ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente La temperatura ambiente mxima es de 40 °Modificaciones del modelo: Los modelos con ndice m estn equipados con un motor monofsico. El peso de la bomba es diferente La temperatura ambiente mxima es de 40 °Modificaciones del modelo: Los modelos con ndice m estn equipados con un motor monofsico. El peso de la bomba es diferente