## Bomba de superficie Pedrollo 3CP 100E

Propsito: agua pura

Caractersticas

Capacidad mxima: 7200 l/h / mxima /

Altura mxima: 36 m / mximo / Presin mxima de trabajo: 6 bar Funcionamiento: centrfugo Dispositivo: autoaspirante

Altura de succin: 7 m T mxima de Iquido: 40 °C

Sistema de aspiracin: etapa nica Ej. puerto de conexin / grifo: 1" Conexin de entrada / grifo: 1"

Motor

Potencia: 600W Potencia: Elctrico Tensin: 380 V

General

Clase de proteccin (IP): 44 Pas de origen marca: Italia

Material de la carcasa: hierro fundido

Material del impulsor/sinfn: latn Dimensiones: 334x158x172 mm

Peso: 9,9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente mxima - 40 °Modificaciones del modelo: Modelos con ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente 9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente mxima - 40 °Modificaciones del modelo: Modelos con ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente 9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente mxima - 40 °Modificaciones del modelo: Modelos con ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente