

Bomba de superficie Pedrollo PQ 90

Propósito: agua pura

Características

Mx. capacidad: 2400 l/h / máximo /

Mx. altura: 90 m / máximo /

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

Principio de funcionamiento: Espiral

Altura de succión: 8 m

Mx. líquido t: 90 °C

Sistema de aspiración: etapa nica

Ex. puerto de conexión / grifo: 3/4"

Conexión de entrada / grifo: 3/4"

Motor

Potencia: 750W

Potencia: Eléctrico

Tensión: 380 V

General

Clase de protección (IP): 44

Pas de origen marca: Italia

Material de la carcasa: hierro fundido

Material del impulsor/sinfin: latón

Dimensiones: 255x138x180 mm

Peso: 8,8 kg

Características y capacidades adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente máxima - 40 °C. Modificaciones del modelo: Modelos con índice m - equipados con motor monofásico. El peso de la bomba es diferente, los modelos con índice BS están equipados con boquillas de bronce. La temperatura ambiente máxima es de 40 °C. Modificaciones del modelo: Los modelos con índice m están equipados con un motor monofásico. El peso de la bomba es diferente, los modelos con índice BS están equipados con boquillas de bronce. La temperatura ambiente máxima es de 40 °C. Modificaciones del modelo: Los modelos con índice m están equipados con un motor monofásico. El peso de la bomba es diferente, los modelos con índice BS están equipados con boquillas de bronce.