

# Amplificador Musical Fidelity M6PRE

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base de elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 80000 Hz / +0, -1 dB /

Relación señal/ruido: 96 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 81/81 dB

Distorsión armónica: 0,005 %

Canal sensibilidad/impedancia

Entrada XLR balanceada: 4400mV150k

Entrada de línea: 2200 mV75 k

Fono MM/MC: 3,5/0.44 mV47/47 k

Conectores

Entradas: Fono USB B

RCA: 4 par

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

REC (al grabador): 1 par

XLR (balanceado): 2 pcs

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM Etapa de fono MS

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x400x126 mm

Peso: 11,4 kg

): 1 par

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: Indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Avanzado: Etapa de fono MM Etapa de fono MC

General

Mando a distancia

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAl): 440x400x126 mm

Peso: 11,4 kg

): 1 par

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: Indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Avanzado: Etapa de fono MM Etapa de fono MC

General

Mando a distancia

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 440x400x126 mm

Peso: 11,4 kg