

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-ST K

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Capacidad (campana): 78 m/h

Tensin de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Funciones y caractersticas: Compuerta de retorno / persianas automticas; Temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Decorativo altura del panel : 150 mm

Ancho del panel decorativo: 150 mm

Grosor del panel decorativo: 12 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 96 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,035

Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-ST K - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-ST KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 Silenta-S - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 Silenta-S K - con vlvula antirretorno Modelo 100 Silenta- ST - con temporizador Modelo 100 Silenta-ST K - tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo 100 Silenta-STH - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad 100 Silenta-STP K - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 Silenta-SB - con interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SB K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SBTH - incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta -SBTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sonda de humedad