

Extractor VENTS 100 Silenta-SBT

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Capacidad (campana): 78 m/h

Tensin de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 5,6 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; temporizador de apagado / 2 a 30 minutos / nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 150 mm

Ancho del panel decorativo: 150 mm

Grosor del panel decorativo: 12 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 96 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente — 0,035

AModelo diferencias:Modelo 100 Silenta-SBT - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100

Silenta-SBT L - motor con rodamientos de bolas 100 Silenta-ST K - con vlvula de retencin y

temporizador Modelo 100 Silenta-STH - con temporizador de apagado y sensor de humedad

Modelo 100 Silenta-STH K - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad

Silenta-STP K - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimiento

Modelo 100 Silenta-SB - con interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SB K - con vlvula de retencin

e interruptor de cordn interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SBTH - incluye temporizador de

apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta -SBTH K: incluye vlvula de

retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sonda de humedad