

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-S L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5,6 W

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 150 mm

Ancho del panel decorativo: 150 mm

Grosor del panel decorativo: 12 mm

Profundidad de montaje (conducto de aire): 96 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,035

ADiferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-S - motor sin bola rodamientos Modelo 100 Silenta-S L

- motor rodamiento de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 Silenta-S L: sin funciones ni

caractersticas adicionales Modelo 100 Silenta-S KL: tiene una vlvula de retencin Modelo 100

Silenta-ST L: tiene un temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor de humedad

Modelo 100 Silenta-STH KL: tiene una vlvula de retencin , temporizador de apagado y sensor de

humedad Modelo 100 Silenta-STP L - tiene un temporizador de apagado y sensor de movimiento

SB L - con interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SB KL - con vlvula de retencin e interruptor de

cordn Modelo 100 Silenta-SBT L - con apagado temporizador y interruptor de cordntemporizador de

apagado e interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SBTH L: incluye temporizador de apagado,

interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 Silenta-SBTH KL: incluye vlvula de retencin,

temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad