

Ventilador de escape VENTS 100 Silenta-STH L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (extraccin): 78 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 5,6 W

Funciones y caractersticas: temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Control de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 26 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 150 mm

Ancho del panel decorativo: 150 mm

Grosor del panel decorativo: 12 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 96 mm

Funciones adicionales y opciones de extractor de aire:Consumo de corriente - 0,035 A Diferencias de modelo: Modelo 100 Silenta-STH - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-STH L - motor con rodamientos de bolas Modelo 100 Silenta-ST L - tiene temporizador de apagadoModelo 100 Silenta-ST KL - tiene vlvula de retencin y temporizador de apagadoModelo 100 Silenta-STH L - tiene un temporizador de apagado y sensor de humedad -STP L - tiene un temporizador de apagado y sensor de movimientoModelo 100 Silenta-STP KL - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimientoModelo 100 Silenta-SB L - tiene un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SB KL - tiene una vlvula de retencin y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta-SBT L - tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn Modelo 100 Silenta -SBTH L: incluye un temporizador de apagado, un interruptor de cordn y un sensor de humedadtemporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedadtemporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad