

Extractor VENTS 125 Silenta-S L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 148 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 9,3 W

Nivel de ruido: 31 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 176 mm

Ancho del panel decorativo: 176 mm

Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de montaje (conducto de aire): 101 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,06

Diferencias de modelo: Modelo 125 Silenta-S - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125

Silenta-S L - motor de rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 Silenta-S L: sin funciones ni caractersticas adicionales Modelo 125 Silenta-S KL: tiene una vlvula de retencin

Modelo 125 Silenta-ST L: tiene un temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 Silenta-STH KL: tiene una vlvula de retencin , temporizador de apagado y

sensor de humedad SB L - con interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SBT L - con temporizador de apagado e

interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SBTH L: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125

Silenta-SBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad