

# Ventilador de escape VENTS 125 Silenta-STH L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: elemento rodante

Capacidad (escape): 148 m/h

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 9.3W

Funciones y caractersticas: temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Control de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 31 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 176 mm

Ancho del panel decorativo: 176 mm

Grosor del panel decorativo: 13 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 101 mm

Adicional funciones y opciones de extractor de aire:Consumo de corriente - 0,06 A Diferencias de modelo: Modelo 125 Silenta-STH - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 Silenta-STH L - motor con rodamientos de bolas Modelo 125 Silenta-ST L - tiene temporizador de apagado Modelo 125 Silenta-ST KL - tiene vlvula de retencin y un temporizador de apagado Modelo 125 Silenta-STH L - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad -STP L - tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento Modelo 125 Silenta-STP KL - tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 Silenta-SB L - con interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 Silenta-SBTH L - incluye temporizador de apagado, cordn de traccin y sensor de humedad Modelo 125 Silenta-SBTH KL - incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn de traccin y sensor de humedad temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad