

Extractor de aire Vortice Vort Quadro MICRO 100 T

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 97 mm

Capacidad (campana): 90 m/h

Tensin de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 28 W

Caractersticas y caractersticas: Compuerta de retorno / persianas automticas; Temporizador de apagado / 3 a 20 minutos /

Nivel de ruido: 39 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Marca pas de origen: Italia

Permetro succin

Altura del panel decorativo: 239 mm

Ancho del panel decorativo: 239 mm

Grosor del panel decorativo: 97 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 20 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,13 A Presin -

265 PaPeso -1.8 kg Diferencias de modelo: Modelo Vort Quadro MICRO 100 T - motor sin

rodamientos de bolas Modelo Vort Quadro MICRO 100 T LL - motor con rodamientos de bolas

Modificaciones de modelo: Modelo Vort Quadro MICRO 100 - sin funciones y caractersticas

adicionales Modelo Vort Quadro MICRO 100 T - tiene un temporizador de apagadoVort Quadro

modelo MICRO 100 T HCS - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad