

Extractor de escape Vortice Vort Quadro MICRO 100 T

Color

Tipo: escape doméstico (montado en superficie)

Diámetro de instalación: 97 mm

Capacidad (campana): 90 m/h

Tensión de alimentación: 220 V

Consumo de energía: 28 W

Características y características: válvula de retención / persianas automáticas; temporizador de apagado / 3 a 20 minutos /; sensor de humedad / 60 a 90 % de humedad /

nivel de ruido: 39 dB

Nivel de protección: IPX4

País de origen de la marca: Italia

Succión perimetral

Altura del panel decorativo: 239 mm

Ancho del panel decorativo: 239 mm

Grosor del panel decorativo: 97 mm

Profundidad de montaje (conducto): 20 mm

Funciones y características adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,13 A Presión -

265 Pa Peso - 1,8 kg Diferencias de modelo: Modelo Vort Quadro MICRO 100 T HCS - motor sin rodamientos de bolas Modelo Vort Quadro MICRO 100 T HCS LL - motor con rodamientos de bolas

Vort Quadro MICRO 100 T - tiene un temporizador de apagado Vort Quadro MICRO 100 T HCS:

tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo Vort Quadro MICRO 100: sin

características ni funciones adicionales Modelo Vort Quadro MICRO 100 T: tiene un temporizador de

apagado Modelo Vort Quadro MICRO 100 T HCS: tiene un temporizador de apagado y sensor de

humedad Modelo Vort Quadro MICRO 100: sin características ni funciones adicionales Modelo Vort

Quadro MICRO 100 T: tiene un temporizador de apagado Modelo Vort Quadro MICRO 100 T HCS:

tiene un temporizador de apagado y sensor de humedad