

Ventilador de escape Vortice Vort Quadro MICRO 100 I

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 79 mm

Capacidad (campana): 110 m/h

Tensin de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 33 W

Caractersticas y caractersticas: Compuerta de retorno / persianas automticas; Temporizador de apagado / 3 a 20 minutos /

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Marca pas de origen: Italia

Permetro succin

Altura del panel decorativo: 258 mm

Ancho del panel decorativo: 258 mm

Grosor del panel decorativo: 34 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 144 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Consumo de corriente - 0,15 A Presin -

245 PaPeso -1.9 kg Diferencias de modelo: Modelo Vort Quadro MICRO 100 IT - motor sin

rodamientos de bolas Modelo Vort Quadro MICRO 100 IT LL - motor con rodamientos de bolas

Modificaciones de modelo: Modelo Vort Quadro MICRO 100 I - sin funciones y caractersticas

adicionales Modelo Vort Quadro MICRO 100 IT - tiene un temporizador de apagadoVort modelo

Quadro MICRO 100 IT HCS - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad