

# Ventilador de escape Vortice Vort Quadro SUPER I T HCS

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 93 mm

Capacidad (campana): 280 m/h

Tensin de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 100 W

Caractersticas y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / 3 a 20 minutos /; sensor de humedad / 60 a 90 % de humedad /

nivel de ruido: 47 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Marca pas de origen: Italia

Succin perimetral

Altura del panel decorativo: 314 mm

Ancho del panel decorativo: 314 mm

Grosor del panel decorativo: 38 mm

Profundidad de montaje ( conducto): 179 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire:Consumo de corriente - 0,48 A Presin -

491 PaPeso -4,3 kg Diferencias de modelo: Modelo Vort Quadro SUPER IT HCS - motor sin

rodamientos de bolas Modelo Vort Quadro SUPER IT HCS LL - motor con rodamientos de bolas

Modificaciones de modelo: Modelo Vort Quadro SUPER I - sin funciones adicionales y

caractersticas Vort Quadro modelo SUPER IT - tiene un temporizador de apagadoVort Quadro

SUPER IT modelo HCS - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedadModelo Vort

Quadro SUPER I: sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo Vort Quadro SUPER IT:

incluye un temporizador de apagadoModelo Vort Quadro SUPER IT HCS: incluye un temporizador de apagado y un sensor de humedadModelo Vort Quadro SUPER I: sin caractersticas ni funciones

adicionales Modelo Vort Quadro SUPER IT: incluye un temporizador de apagadoModelo Vort

Quadro SUPER IT HCS: incluye un temporizador de apagado y un sensor de humedad