

Ventilador de escape Soler&Palau SILENT-100 CZ

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 95 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 8 W

Caracterstics y caracterstics: no -vlvula de retorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 27 dB

Nivel de proteccin: IP45

Pas de origen de la marca: Espaa

Altura del panel decorativo: 158 mm

Ancho del panel decorativo: 158 mm

Grosor del panel decorativo: 24 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 85 mm

Dimensiones (LxAnxAI): 109x158x158mm

Adicional funciones y posibilidades de escapeventilador:Indicador luminosoPeso -0,57

kgModificaciones del modelo:Modelo SILENT-100 CZ - sin funciones y caracterstics adicionales

Modelo SILENT-100 CMZ - posee interruptor de cordnModelo SILENT-100 CRZ - posee

temporizador de apagadoModelo SILENT-100 CRIZ - posee temporizador de apagado (

automtico)Modelo SILENT -100 CHZ - tiene un temporizador de apagado y un sensor de

humedadModelo SILENT-100 CDZ - tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento