

# Ventilador de escape Soler&Palau SILENT-100 CRZ

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: bola rodante / bola /

Rendimiento (escape): 95 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 8 W

Caracterstias y caracterstias: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de desconexin

Ajuste del temporizador: 1 - 30 min

Nivel de ruido: 27 dB

Nivel de proteccin: IP45

Marca pas de origen: Espaa

Altura del panel decorativo: 158 mm

Ancho del panel decorativo: 158 mm

Grosor del panel decorativo: 24 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 85 mm

Dimensiones(LxAnxAl): 109x158x158 mm

Funciones y caracterstias adicionales del extractor de aire:Indicador luminosoPeso -0,57

kgModificaciones del modelo:Modelo SILENT-100 CZ - sin funciones y caracterstias adicionales

Modelo SILENT- 100 CMZ - tiene un interruptor de cordnModelo SILENT-100 CRZ - tiene un

temporizador de apagadoModelo SILENT-100 CRIZ - tiene un temporizador de apagado

(automtico)Modelo SILENT-100 CHZ - tiene un temporizador de apagado y un sensor de

humedadModelo SILENT-100 CZ: sin funciones y caracterstias adicionales Modelo SILENT-100

CMZ: tiene un interruptor de cordn Modelo SILENT-100 CRZ: tiene un temporizador de apagado

Modelo SILENT-100 CRIZ: tiene un temporizador de apagado (automtico) Humedad Modelo

SILENT-100 CDZ - tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimientoModelo

SILENT-100 CZ: sin funciones y caracterstias adicionales Modelo SILENT-100 CMZ: tiene un

interruptor de cordn Modelo SILENT-100 CRZ: tiene un temporizador de apagado Modelo

SILENT-100 CRIZ: tiene un temporizador de apagado (automtico) Humedad Modelo SILENT-100

CDZ - tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento