Proyector Eiki LC-XAU200

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara y cuadro Tipo de Impara: NSH

Vida til: 3000 h / 5000 modo ECO /

Potencia de la Impara 300 W

Brillo: 3300 lm

Contraste esttico: 3 000:1

Escaneo de caballos: 15 - 100 kHz

Frecuencia de exploracin vertical: 48 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3 x 0,63" / Resolucin real: 1024x768 pxeles

Compatibilidad con relacin de aspecto de imagen: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Distancia de proyeccin, min: 0,46 m Distancia de proyeccin, mx: 0,94 m Diagonal de la imagen: 1,27 — 2,54 m

Zoom y enfoque: manual / f=1,8, f=6,08 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada y 1 entrada/salida /S-Videocompuestocomponente Conectores de audio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 34 dB

Alimentacin: red

Dimensiones (AlxAnxPr) 126x391x329 mm

Peso: 4 kg