

Ventilador de escape VENTS 125 M3

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccion: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 256 mm

Ancho del panel decorativo: 185 mm

Grosor del panel decorativo: 30 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 59 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,8 kg Consumo de corriente -0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 M3 - motor sin bola rodamientos Modelo 125 M3 L - motor de rodamiento de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M3: sin caractersticas ni funciones adicionales Modelo 125 M3 K: con vlvula de retencion Modelo 125 M3T: con temporizador de apagado Modelo 125 M3T K: con vlvula de retencion y temporizador de apagado Temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M3TP: incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M3TP K: incluye vlvula de retencion, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M3B: tiene interruptor de cordn e interruptor de cordn Modelo 125 M3BT K: incluye vlvula de retencion, temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 M3BTH: incluye temporizador de apagado , interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 M3BTH K: incluye vlvula de retencion, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad