

Extractor VENTS 125 M3 L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 256 mm

Ancho del panel decorativo: 185 mm

Grosor del panel decorativo: 30 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 59 mm

Funciones adicionales y capacidades del extractor de aire: Peso -0,8 kg Consumo de corriente - 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 M3 - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 M3 L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M3 L - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 M3 KL - tiene vlvula de retencin con temporizador de apagado Modelo 125 M3TH L - con temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M3TH KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 M3TP L - con temporizador de apagado y sensor de movimiento L - tiene un interruptor de cordn Modelo 125 M3B KL - tiene una vlvula de retencin y un interruptor de cordn Modelo 125 M3BT L: tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn temporizador de apagado y cordn Modelo 125 M3BTH L: incluye temporizador de apagado, cordn y sonda de humedad Modelo 125 M3BTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sonda de humedad