

Ventilador de escape VENTS 100 MB K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Capacidad (campana): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Caractersticas y caractersticas: interruptor de cordn; vlvula de retencin / persianas automticas

Nivel de ruido : 34 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,55 kg Consumo de corriente - 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 MB K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100 MB KL - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 M - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 MK - con vlvula de retencin Modelo 100 MT - con temporizador de apagado 100 MTH - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 100 MTH K: tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 100 MTP: tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento Modelo 100 MB K: con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 MBT - con temporizador de apagado e interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo de 100 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo K de 100 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad