

Extractor VENTS 100 M L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 14 W

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 66 mm

Funciones adicionales y escape capacidades del ventilador: Peso -0,55 kg Consumo de corriente - 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 M - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100 ML - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 ML - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 MKL - con vlvula de retencin Modelo 100 MT L - con temporizador de apagado MTH L - tiene un temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 MTH KL: tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 100 MTP L: tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cable con sensor de movimiento Modelo 100 MB KL: tiene vlvula de retencin e interruptor de cable Modelo 100 MBT L: tiene un temporizador de apagado y un interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo L de 100 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo KL de 100 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad