

# Ventilador de escape VENTS 100 M K L

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 14 W

Caracterstics y caracterstics: no -vlvula de retorno / persianas automticas

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 66 mm

Funciones y caracterstics adicionales del extractor de aire: Peso -0,55 kg Consumo de corriente - 0.085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 MK - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100 MKL - motor con cojinetes de bolas Modelo modificado: Modelo 100 ML - sin funciones y caracterstics adicionales Modelo 100 MKL - con vlvula de retencin Modelo 100 MT L - con temporizador de apagado Modelo 100 MT KL - con vlvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 100 MTH L - tiene temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 MTH KL - tiene vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 MTP L - tiene temporizador de apagado y sensor de movimiento MB L - con interruptor de cordn Modelo 100 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo L de 100 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo KL de 100 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad