

Ventilador de escape VENTS 100 MBTH L

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin : 220 V

Consumo de energia: 14 W

Caracterstics y caracterstics: Cadena interruptor; Temporizador de apagado; Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de humedad: 60 - 90%

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 66 mm

Funciones y caracterstics adicionales del extractor de aire: Peso — 0,55 kg Consumo de corriente

— 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 MBTH - motor sin cojinetes de bolas rodamientos de

bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 ML: sin funciones ni caracterstics adicionales

Modelo 100 MKL: tiene una vlvula de retencin Modelo 100 MT L: tiene un temporizador de apagado

Modelo 100 MT KL: tiene una vlvula de retencin y un temporizador de apagado: tiene una vlvula de

retencin, apagado temporizador y sensor de humedadModelo 100 MTP L - tiene un temporizador

de apagado y sensor de movimientoModelo 100 MTP KL - tiene una vlvula de retencin,temporizador

de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 MB L - con interruptor de cordn Modelo 100 MB

KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 MBT L - con temporizador de

apagado e interruptor de cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de

humedad Modelo 100 MBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor

de cordn y sensor de humedad