

# Ventilador de escape VENTS 100 MTH K L

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 98 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 14 W

Caractersticas y caractersticas: no -vlvula de retorno / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min

Control de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 34 dB

Nivel de proteccin : IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 159 mm

Ancho del panel decorativo: 159 mm

Grosor del panel decorativo: 23 mm

Montajeprofundidad (conducto de aire): 66 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,55 kg Consumo de corriente - 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 MTH K - motor sin bola rodamientos Modelo 100 MTH KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 ML - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 MKL - tiene vlvula de retencin Modelo 100 MT L - tiene temporizador de apagado Modelo 100 MT KL - tiene vlvula de retencin y temporizador de apagado MTH KL: tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 100 MTP L: tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento Modelo 100 MTP KL: tiene una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 MB L - con interruptor de cordn Modelo 100 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 100 MBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad