

Cmara Canon EOS 750D kit 18-55

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 71

Matriz

Matriz: CMOS

Tamaño de matriz: APS-C

MP totales: 24,7

MP efectivo: 24,2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO) : 100-12800

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Objetivo

Montar (montar): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escena: 11

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 890 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 9 piezas

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Punto Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar vídeo

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Duración máxima de vídeo: limitado por tiempo limitado por memoria

Puertos de conexión: HDMI v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento Cara

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 19 piezas

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: ptico (rflex)

Recorte del visor: 0,82 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 5 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Tamao de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Chip NFCControl de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Nmero de gua: 12

Rango de aplicacin: 12m

Conexin de flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E17

Disparos por carga: 440 piezas

Generalidades

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 132x101x78 mm

Peso: 560 g

SDXC

Comunicaciones: Wi-Fichip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Nmero de gua: 12

Rango de aplicacin: 12 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E17

Disparos por carga: 440 piezas

General

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 132x101x78mm

Peso: 560g