

Ventilador de escape VENTS 100 BKO

Color

Tipo: conducto

Dimetro de montaje : 100 mm

Capacidad (escape): 105 m/h

Velocidad de rotacin: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 14 W

Nivel de ruido: 37 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxAnxAl): 91x104x104 mm

Funciones y caractersticas adicionales del ventilador de extraccin: Los ventiladores de la serie BKO estn equipados con un soporte de montaje Peso -0,41 kg Consumo de corriente - 0,085 A

Diferencias de modelo: Modelo 100 BKO - motor sin rodamientos de bolas ** Color

Factor de forma: Midi Tower

Opciones de instalacin: vertical

Tipo de placa base: ATX

Factor de forma de fuente de alimentacin: ATX (regular)

Chasis

Dimensiones (HxWxD): 426x190x491,5 mm

Longitud de la tarjeta de video, hasta: 320 mm

Altura del enfriador, hasta: 164 mm

Peso: 5,23 kg

Material: acero

Interior

Fuente de alimentacin

Ubicacin de la fuente de alimentacin: arriba

5,25": 2 piezas

Externo 3,5": 1 pieza

Bahas internas de 3,5": 7 unidades

Bahas internas de 2,5": 1 pieza

Agujeros de ranura de expansin: 7 piezas

Montaje sin tornillos

Mecanismo de apertura: panel extrable

Refrigeracin y soplado

Ventiladores instalados: 1 pieza

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm

Ranuras de ventilador en la parte delantera : 1x140/2x120mm

Ranuras laterales para ventiladores: 1x120/140mm 2x120mm

Ranuras para ventiladores : 5

Apoyo de CBO

Conexiones y funciones

Ubicacin: en el panel frontal

USB 2.0 : 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Audio (micrfono/auriculares)

Adicionales

Avanzado: Enrutamiento de cables ocultosVentana de configuracin de la CPU

2 gen1: 1 pieza

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Opcional: Enrutamiento de cables ocultosVentana de configuracin de CO para procesador