

Extractor VENTS 125 BKO

Color

Tipo: conducto

Dimetro de montaje : 125 mm

Capacidad (escape): 185 m/h

Velocidad de rotacin: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nivel de ruido: 38 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxAnxAl): 93x129x129 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Los ventiladores de la serie BKO estn equipados con un soporte de montaje Peso - 0,48 kg Consumo de corriente - 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 BKO - motor sin rodamientos de bolas *Color

Tipo: conducto

Dimetro de montaje : 100 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Capacidad (escape): 105 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Nivel de ruido: 37 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxAnxAl): 91x104x104 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,41 kg Consumo de corriente - 0,085 A Diferencias de modelo: Modelo 100 BKO - motor sin rodamientos de bolas Modelo 100 BKO L - motor con rodamiento de bolas