

# Proyector Panasonic PT-RW630E

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED lser

Vida til: 20000 h / 24000 h Eco /

Brillo: 6500 lm

Contraste dinmico: 10000: 1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1280x800 pix

Soporte de formato de imagen: 16 :10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,91 m

Distancia de proyeccin, mx.: 37,63 m

Diagonal de la imagen: 1,27 - 15.24 m

Zoom ptico: 1,39 x

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,7 -1,9, f=25,6-35,7 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 720 W / 407 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 200x498x581 mm

Peso: 23,2 kg

7 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video : VGA/2 entradas, 1 salida/DVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 720 W / 407 W en modo Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 200x498x581 mm

Peso: 23,2 kg

7 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video : VGA/2 entradas, 1 salida/DVIBNCcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 720 W / 407 W en modo Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 200x498x581 mm

Peso: 23,2 kg

2 kg

2 kg