

# Extractor VENTS iFan Celsius 100/125

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm / 100 mm /

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 133 m<sup>3</sup>/h / 106 m<sup>3</sup> /hora con una dimensin de montaje de 100 mm /

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 3,8 W/mnimo/

Caractersticas y caractersticas: temporizador de apagado; retardo de encendido/2 o 5 minutos;/ sensor de movimiento/rango desde 1 hasta 4 metros con ngulo de visin de 100° /; Sensor de temperatura

Ajuste del temporizador: 5, 15,30 min

Control remoto: / inalmblico /

Nivel de ruido: 32 dB / 31 dB con una dimensin de montaje de 100 mm /

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 206 mm

Ancho del panel decorativo: 152 mm

Grosor del panel decorativo: 29 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 28 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Boquillas reemplazables para montar un ventilador con conductos de aire Modos de funcionamiento de 100 o 125 mm<sup>3</sup> 10 velocidades de ventilador (33-106 m<sup>3</sup>/h y 40-133 m<sup>3</sup>/h con dimensiones de montaje de 100 mm y 125 mm, respectivamente) Modo "24 horas" para el funcionamiento constante del ventilador Ventilacin automtica a intervalos (cada 15 horas el ventilador se enciende durante 2 horas) Funcin de pausa (detiene el ventilador durante 45 minutos) Diferencias de modelo: Modelo iFan 100/125 - sin sensor de movimiento y sensor de temperatura Modelo iFan Move 100/125 - tiene sensor de movimiento (sin sensor de temperatura) modelo iFan Celsius 100/125 - tiene sensor de movimiento y sensor de temperatura