

Extractor VENTS 125 M

Color

Tipo: escape doméstico (montado en superficie)

Diámetro de instalación: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentación: 220 V

Consumo de energía: 16 W

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de protección: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalación (conducto de aire): 69 mm

Funciones y características adicionales del extractor de aire: Peso -0,7 kg Consumo de corriente -0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 M - motor sin bola rodamientos Modelo 125 ML – motor con rodamiento de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M: sin características ni funciones adicionales Modelo 125 MK: con válvula de retención Modelo 125 MT: con temporizador de apagado Modelo 125 MT K: con válvula de retención, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTP: tiene un temporizador de apagado y un sensor de movimiento Modelo 125 MTP K: tiene una válvula de retención, un temporizador de apagado y un interruptor de cordón con sensor de movimiento Modelo 125 MBT K: incluye válvula de retención, temporizador de apagado y interruptor de cordón Modelo 125 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordón y sensor de humedad temporizador de apagado, interruptor de cordón y sensor de humedad