

Ventilador de escape VENTS 125 MB K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Caractersticas y caractersticas: interruptor de cordn; vlvula de retencin / persianas automticas

Nivel de ruido : 35dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso - 0,7 kg Consumo de corriente -

0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MB K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 MB KL -

motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M - sin funciones y

caractersticas adicionales Modelo 125 MK - con vlvula de retencin Modelo 125 MT - con

temporizador de apagado Modelo 125 MTH - Incluye temporizador de apagado y sensor de

humedad Modelo 125 MTH K - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de

humedad Modelo 125 MTP - Incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125

MTP K - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125

MB K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 MBT - con temporizador de

apagado e interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo de 125

MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo K de

125 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de

humedad