

Ventilador de escape VENTS 125 MBT

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; temporizador de apagado

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto de aire): 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0,7 kg Consumo de corriente -

0.1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MBT - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 MBT L -

motor con cojinetes de bolas Modelo modificado: Modelo 125 M - sin funciones y caractersticas

adicionales Modelo 125 MK - con vlvula de retencin Modelo 125 MT - con temporizador de apagado

Modelo 125 MT K - con vlvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 125 MTH - Incluye

temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTH K - Incluye vlvula de retencin,

temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTP - Incluye temporizador de

apagado y sensor de movimiento con interruptor de cordn Modelo 125 MB K - con vlvula de retencin

e interruptor de cordn Modelo 125 MBT - con temporizador de apagado e interruptor de

cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo de 125 MBTH: incluye temporizador

de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo K de 125 MBTH: incluye vlvula de

retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad