

Ventilador de escape VENTS 125 MBT K

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto) : 69 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso -0.7 kg Consumo de corriente - 0,1 A Diferencias de modelo: Modelo 125 MBT K - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 MBT KL - motor con rodamientos de bolas Modificaciones de modelo: Modelo 125 M - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 MK - tiene vlvula de retencin Modelo 125 MT - tiene un temporizador de apagado Modelo 125 MT Modelo 125 MTH K - Incluye vlvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 125 MTH - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedad Sensor de movimiento Modelo 125 MB - Con interruptor de cordn Modelo 125 MB K - Con vlvula de retencin y cordn de tiro interruptor Modelo 125 MBT - con temporizador de apagado e interruptor de cordntemporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo de 125 MBTH: incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo K de 125 MBTH: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad